

Autotransformateurs variables

Ces autotransformateurs variables sont livrables en 3 versions :

- Nus pour les références se terminant par N.
 - Avec protections mécaniques simples pour les références se terminant par A et P.
 - Protégés sous capot, avec roulettes, 2 disjoncteurs et voyants "marche" pour les références se terminant par PE.
- Les versions sous capot ont un câble secteur au primaire et des bornes de sécurité au secondaire.



TRT8N

VERSION NUS, MONOPHASÉS

Réf	Puissance en kVA	Primaire en V	Secondaire en V	Secondaire en A	Poids en kg	Dimensions
ALT5N	1,250	220/240V	0-250V	5	5,4	151x151x123
ALT7N	1,850	220/240V	0-260V	7	7,9	175x175x123
ALT13N	3,380	220/240V	0-260V	13	14	233x233x123
VAR92N	5,200	220/240V	0-260V	20	16	294x294x145

VERSION NUS, TRIPHASÉS

Réf	Puissance en kVA	Primaire en V	Secondaire en V	Secondaire en A	Poids en kg	Dimensions
TRT5N	3,720	380/400V	0-430V	5	20	155x155x407
TRT8N	6,230	380/400V	0-450V	8	28	181x181x407
TRT13N	10,13	380/400V	0-450V	13	46	233x233x422
3VAR92N	15,60	380/400V	0-450V	20	48	310x310x402



TRT8A

VERSION SOUS CAPOT SIMPLE, MONOPHASÉS

Réf	Puissance en kVA	Primaire en V	Secondaire en V	Secondaire en A	Poids en kg	Dimensions
ALT5A	1,250	220/240V	0-250V	5	6	Ø170 x 157
ALT7A	1,850	220/240V	0-260V	7	9	Ø202 x 157
ALT13A	3,280	220/240V	0-260V	13	15,5	Ø268 x 157
VAR92P	5,200	220/240V	0-260V	20	19	350x320x550

VERSION SOUS CAPOT SIMPLE, TRIPHASÉS

Réf	Puissance en kVA	Primaire en V	Secondaire en V	Secondaire en A	Poids en kg	Dimensions
TRT8A	6,230	380/400V	0-450V	8	32	200x200x468
TRT13A	10,13	380/400V	0-450V	13	51	286x286x468



TRT8PE

VERSION SOUS CAPOT AVEC DISJONCTEURS & VOYANTS, MONOPHASÉS

Réf	Puissance en kVA	Primaire en V	Secondaire en V	Secondaire en A	Poids en kg	Dimensions
ALT5-PE	1,250	220/240V	0-250V	5	5,4	230x140x250
ALT7-PE	1,850	220/240V	0-260V	7	7,9	230x140x250
ALT13-PE	3,280	220/240V	0-260V	13	14	230x140x250

VERSION SOUS CAPOT AVEC ROULETTES DISJONCTEURS & VOYANTS, TRIPHASÉS

Réf	Puissance en kVA	Primaire en V	Secondaire en V	Secondaire en A	Poids en kg	Dimensions
TRT5-PE	3,720	380/400V	0-430V	5	23	280x340x510
TRT8-PE	6,230	380/400V	0-450V	8	34	280x340x510
TRT13-PE	10,13	380/400V	0-450V	13	53	280x340x530
3VAR92P	15,60	380/400V	0-450V	20	62	350x360x600